

**AMONN**<sup>®</sup>  
Lignex

**AMONN**  
PROFI COLOR

**LIGNEX**<sup>®</sup>

**ALPINE WOOD PROTECTION**

Der alpine Holzschutz | La protezione alpina del legno



# HOLZSCHUTZ AUF WASSERBASIS PROTETTIVI DEL LEGNO A BASE ACQUA



## HYDROTOP WASSERVERDÜNNBARE MITTELSCHICHTLASUR FINITURA ALL'ACQUA EFFETTO CERA

Wasserbasierende mittelschichtige Holzlasur, speziell für den Schutz und die Veredelung von Fenster und Türenbereich. Blockfest – für maßhaltige Bauteile. Langanhaltender Wetter und UV-Schutz.

Finitura effetto cera a base acqua particolarmente adatta per proteggere e valorizzare porte e finestre. Resistente al blocking, per legni a stabilità dimensionale. Lunga durata contro l'umidità e i raggi UV.

- Blockfest
- Feuchtigkeitsregulierend
- Hochelastisch und formstabil, blättert nicht ab
- Einfach zu verarbeiten
- Geprüft nach EN 71-3 „Sicherheit von Spielzeug“
- Verbrauch ca. 10 m<sup>2</sup>/lt
- Resistente al blocking
- Regola lo scambio d'umidità legno-aria
- Altamente elastica e stabile, evita il fenomeno dello sfogliamento
- Facile da usare
- Testata sec. EN 71-3 "Sicurezza dei giocattoli"
- Resa ca. 10 m<sup>2</sup>/l per mano



## AMOLIS WASSERVERDÜNNBARE WETTERSCHUTZFARBE AUF ACRYLBASIS FINITURA COPRENTE ACRILICA A BASE ACQUA

Wasserverdünnbare, farbig deckende Wetterschutzfarbe. Für Innen- und Außenbereich. Ideal für Holz aber auch auf Mauerwerk Beton Eisen und Stahl einsetzbar. Hohe Witterungsbeständigkeit und gute Blockfestigkeit.

Amolis è la pittura ad acqua, colorata coprente, per la massima protezione del legno dalle Intemperie. Resistente al blocking. Per interni e esterni. Ideale per superfici in legno ma adatta anche a calcestruzzo, muratura ed elementi in ferro o acciaio.

- Feuchtigkeitsregulierend
- In allen Farbtönen (NCS, RAL, usw.) erhältlich
- Hohe Lichtbeständigkeit
- Geprüft nach EN 71-3 „Sicherheit von Spielzeug“
- Verbrauch 10 – 12 m<sup>2</sup>/lt und Anstrich
- Regola lo scambio d'umidità legno-aria
- Disponibile in tutte le tinte (NCS, RAL, ecc.)
- È resistente alla luce
- Testato sec. EN 71-3" Sicurezza dei giocattoli
- Resa ca. 10 – 12 m<sup>2</sup>/l per mano

### PRODUKT & PRODUKTKATEGORIE PRODOTTO E RELATIVA CATEGORIA

#### Aktiver Filmschutz Protezione del film da micro- organismi

#### Biologischer Schutz Protezione biologica

#### Wetterschutz Protezione climatica

gegen Schimmel & holzverfärbende Pilze  
dal fungo del l'azzuramento e dalle muffe

gegen holzzerstörende Pilze  
dai funghi distruttori

gegen Holzwurm  
da insetti xilofagi

gegen UV-Strahlen  
dai raggi UV

gegen Regen & Feuchtigkeit  
da pioggia e umidità

Imprägnierungen Fondi impregnanti	<b>Hydrogrund Plus</b>		•	•			
	Lignex® Grund BPlv		•	•	•		
Dünnschichtlasur Impregnanti	<b>Aqua Lignex® I</b>		•		•	••	••
	Lignex® Lasur	•				••	••
Mittelschichtlasur Finiture impregnanti	<b>Lignex® Aquagel</b>					•••	•••
	Lignex® Renova	•				•••	•••
Endbeschichtung Finiture	<b>Hydrotop</b>					•••	••••
	Lignex® UV Filter	•				•••	••••
Deckende Wetterschutzfarbe Finiture coprenti	<b>Amolis</b>					••••	••••
	Lignex® Prodeck	•				••••	••••

# HOLZSCHUTZ AUF WASSERBASIS PROTETTIVI DEL LEGNO A BASE ACQUA



## HYDROGRUND PLUS WASSERVERDÜNNBARER HOLZSCHUTZIMPRÄGNIERGRUND FONDO IMPREGNANTE PROTETTIVO DEL LEGNO A BASE ACQUA

Hydrogrund Plus ist ein wasserbasierender, gebrauchsfertiger Holzschutzgrund Für alle Hölzer im Außenbereich, zum vorbeugenden Schutz vor Schimmel, Bläue und Pilzbefall. Gewährleistet eine stabile Verankerung der Folge Beschichtungen.

Hydrogrund Plus e un fondo impregnante a base acqua pronto al uso, per tutti tipi di legno all'esterno protegge il legno preventivamente contro muffa, azzurramento e funghi distruttori. Agisce da fondo ancorante per cicli di verniciatura successivi.

- Schützt vor Bläue, Schimmel und holzerstörenden Pilzen
- Verbessert die Haftung und Haltbarkeit nachfolgender Anstriche
- Gute Untergrundabsättigung; verbessert das optische Ergebnis nachfolgender Anstriche
- Dringt tief ins Holz ein
- Zugelassen nach BPR
- Verbrauch ca. 8 – 10 m<sup>2</sup>/lt pro Anstrich
- Protegge il legno contro azzurramento, muffa e funghi distruttori
- Migliora l'adesione e la durata di cicli di verniciatura successivi
- Uniforma l'assorbimento del legno e migliora l'aspetto estetico dei cicli successivi
- Penetra nel legno in profondità
- Registrato secondo BPR
- Resa ca. 8 – 10 m<sup>2</sup>/l per mano



## AQUA LIGNEX® I WASSERBASIERTE HOLZSCHUTZLASUR IMPREGNANTE PROTETTIVO DEL LEGNO AD ACQUA

Aqua Lignex I ist eine wetterbeständige Imprägnier Lasur auf Wasserbasis für alle Anwendungszwecke. Dank einer speziellen Bindemittelleinstellung dringt die Lasur tief ins Holz ein, blättert nicht ab und schützt gegen holzerstörende Insekten und Bläue.

Aqua Lignex I è l'impregnante insetticida a base acqua indicato per ogni tipo di applicazione. La sua speciale formula penetra in profondità nel legno non sfoglia e protegge da insetti, muffe e azzurramento.

- Schützt vor Bläue, Schimmel und Insekten
- Schnelle Trocknung
- Offenporig und feuchtigkeitsregulierend
- Angemeldet nach BPR und PMC. Nr. 18994
- Verbrauch ca. 10 – 12 m<sup>2</sup>/lt pro Anstrich
- Protegge contro azzurramento, muffa e insetti
- Rapida essiccazione
- Lascia il legno a poro aperto e regola lo scambio d'umidità
- In regola sec. BPR e P.M.C.Nr. 18994
- Resa ca. 10 – 12 m<sup>2</sup>/l per mano



## LIGNEX® AQUAGEL WASSERVERDÜNNBARE THIXOTROPE LANGZEITLASUR FINITURA IMPREGNANTE CERATA IN GEL A BASE ACQUA

Lignex Aquagel ist eine thixotrope wasserverdünnbare Langzeitlasur. Geeignet für den Außen- und Innenbereich. Witterungsbeständig und UV-stabil, offenporig und geruchsarm. Ideal auch für Renovierungsarbeiten. Lignex Aquagel egalisiert unterschiedlich abgewittertes Holz.

Lignex Aquagel è un impregnante finitura effetto cera in gel. Può essere utilizzato sia all'esterno sia all'interno. Protegge efficacemente dai raggi UV e dall'acqua, lasciando il legno a poro aperto e senza emanare alcun odore. È ideale anche per rinnovare il legno ingrigito o invecchiato.

- Tropfhemmend, weil thixotrop
- Offenporig und feuchtigkeitsregulierend
- Sehr guter UV-Schutz
- Egalisierend
- Geprüft nach EN 71-3 „Sicherheit von Spielzeug“
- Verbrauch ca. 10 – 14 m<sup>2</sup>/lt pro Anstrich
- Non cola perché in gel
- Lascia il legno a poro aperto e regola lo scambio d'umidità legno-aria
- Ottima protezione da raggi UV
- Uniformante
- Testata sec. EN 71-3 "Sicurezza dei giocattoli"
- Resa ca. 10 – 14 m<sup>2</sup>/l per mano



Foto by Florian Andergassen





# HOLZSCHUTZ AUF LÖSEMITTELBASIS PROTETTIVI DEL LEGNO A BASE SOLVENTE



## LIGNEX® GRUND BPIV HOLZSCHUTZGRUND FONDO IMPREGNANTE PROTETTIVO DEL LEGNO

Lignex Grund BPIV ist ein lösemittelhaltiger, farbloser, tiefenwirksamer Holzschutzgrund zum vorbeugenden Schutz von Holz gegen Bläue, Schimmel, Holz zerstörende Pilze und Insekten.

Lignex Grund BPIV è un fondo impregnante protettivo incolore a base solvente, con alta efficacia in profondità. Protegge il legno da muffa, azzurramento, funghi distruttori e insetti.

- Schützt vor Schimmel, Bläue, holzerstörende Pilze und Insekten
- Verbessert die Haftung und Haltbarkeit nachfolgender Anstriche
- Gute Untergrundabsättigung; verbessert das optische Ergebnis nachfolgender Anstriche
- Dringt tief ins Holz ein
- Aromatenfrei
- Angemeldet nach BPR
- Verbrauch ca. 12 – 14 m<sup>2</sup>/lt pro Anstrich
- Protegge il legno da muffa, azzurramento, funghi distruttori e insetti.
- Migliora l'adesione e la durata di cicli di verniciatura successivi
- Uniforma l'assorbimento del legno e migliora l'aspetto estetico dei cicli successivi
- Penetra nel legno in profondità
- Privo di composti aromatici
- Registrato secondo BPR
- Resa ca. 12 – 14 m<sup>2</sup>/l per mano



## LIGNEX® LASUR HOLZLASUR IMPREGNANTE PROTETTIVO DEL LEGNO

Lösemittelhaltige, dünn-schichtige Imprägnierlasur. Für alle Holzanbauteile im Außenbereich. Unterstützt die Widerstandsfähigkeit, dringt tief ins Holz ein und blättert nicht ab.

Impregnante effetto cera a base solvente. Per qualsiasi applicazione esterna. Migliora la resistenza agli agenti atmosferici, penetra in profondità nel legno e non sfoglia.

- Mit Filmschutz
- Offenporig und feuchtigkeitsregulierend
- Dringt tief ins Holz ein
- Aromatenfrei
- Verbrauch 12 – 14 m<sup>2</sup>/lt pro Anstrich
- Con principi attivi per la protezione del film
- Lascia il legno a poro aperto e regola lo scambio d'umidità
- Penetra nel legno in profondità
- Privo di composti aromatici
- Resa ca. 12 – 14 m<sup>2</sup>/l per mano



## LIGNEX® RENOVA THIXOTROPE MITTELSCHICHTIGE FLÄCHENLASUR FINITURA IMPREGNANTE EFFETTO CERA IN GEL

Mittelschichtige lösemittelhaltige Flächenlasur, speziell für unterschiedlich abgewittertes Holz. Egalisiert farbliche Unregelmäßigkeiten, und bietet optimalen Schutz vor allen Witterungseinflüssen.

Finitura impregnante a solvente effetto cera, ideale per legno trascurato o danneggiato dal tempo. Assicura la massima protezione contro umidità e raggi UV, e al tempo stesso uniforma la superficie e le irregolarità cromatiche.

- In Gel Form für eine tropfenfreie Verarbeitung
- Spezielle UV-Absorber
- Offenporig und feuchtigkeitsregulierend
- Wasserbeständig
- Aromatenfrei
- Verbrauch ca. 12 – 15 m<sup>2</sup>/l pro Anstrich
- In gel – non cola durante l'applicazione
- Speciali assorbitori UV
- Lascia il legno a poro aperto e regola lo scambio d'umidità legno-aria
- Resistente all'acqua
- Priva di composti aromatici
- Resa ca. 12 – 15 m<sup>2</sup>/l per mano

# HOLZSCHUTZ AUF LÖSEMITTELBASIS PROTETTIVI DEL LEGNO A BASE SOLVENTE



## LIGNEX® UV FILTER UV-BESTÄNDIGE LANGZEITLASUR FINITURA EFFETTO CERA

Langzeitlasur auf Lösemittelbasis, ideal für Fenster und Außentüren und alle begrenzt maßhaltige Holzbauteile. Hervorragender Wetterschutz und maximaler UV-Schutz.

Finitura protettiva a base solvente per il trattamento di porte e finestre, e di qualsiasi altra struttura a parziale stabilità dimensionale in legno. Offre un'ottima protezione climatica e la massima protezione dai raggi UV.

- Idealer UV-Schutz dank spezielle UV-Absorber
- Elastisch, formstabil, verhindert Abblätterung
- Feuchtigkeitsregulierend
- Wasserbeständig
- Blockfest
- Aromatenfrei
- Verbrauch ca. 12 – 15 m<sup>2</sup>/l pro Anstrich
- Ottima protezione da raggi UV grazie a speciali assorbitori
- Altamente elastica e stabile, evita il fenomeno dello sfogliamento
- Regola lo scambio d'umidità legno-aria
- Resistente all'acqua
- Resistente al blocking
- Priva di composti aromatici
- Resa ca. 12 – 15 m<sup>2</sup>/l per mano



## LIGNEX® PRODECK THIXOTROPE WETTERSCHUTZFARBE FINITURA COPRENTE ALCHIDICA TIXOTROPICA

Lösemittelhaltige deckende Wetterschutzfarbe. Tixotrop auf Basis spezieller Langölkidharze. Ideal für stark bewitterte Holzoberflächen. Seidenglänzend.

Vernice coprente, tixotropica, per la protezione climatica del legno. A base di resine lungolio alchidiche. Ideale per superfici in legno altamente esposte alle intemperie. Effetto setato.

- In allen Farbtönen (NCS, RAL, usw.) erhältlich
- Hohe Lichtbeständigkeit
- Wasserabweisend
- Blättert nicht ab
- Tropfenfreie Verarbeitung
- Langölig
- Verbrauch 10 – 12 m<sup>2</sup>/lt pro Anstrich
- Disponibile in tutte le tinte (NCS, RAL, ecc.)
- È resistente alla luce
- Resistente all'acqua
- Non sfoglia
- Non cola
- Lungolio
- Resa ca. 10 – 12 m<sup>2</sup>/l per mano

## LASIERENDE FARBTÖNE | COLORI MORDENZATI

13 Kiefer Pino	01 Eiche Quercia	48 Eiche mittel Quercia media	10 Nuss hell Noce chiaro	02 Lärche Larice	03 Kastanie Castagne	27 Teak
11 Mahagoni Mogano	04 Nuss Noce	09 Palisander Palissandro	35 Wengä Wengé	07 Ebenholz Ebano	42 Grün Verde	51 Weiß lasierend Bianco trasp.

## DECKENDE FARBTÖNE | COLORI COPRENTI

91 Weiß deckend Bianco coprente	60 Ocker Ocra	76 Beige Beige
---------------------------------------	---------------------	----------------------

