

AMONN
PROFI COLOR



RED PANDA[®]

GRUNDIERUNGEN | FONDI



HYDRO-HAFT- & TIEFGRUND ELF

Grundierung zur Verfestigung von Untergründen und zur Reduzierung von Saugfähigkeiten. Keine Sperrschichtwirkung aufgrund einpolymerisierter Siloxanhaftbrücken im Nanobereich. Gute Anhaftung auf vielen, auch glatten Untergründen. Unverseifbar. Für außen und innen geeignet | Verbrauch pro Beschichtung: ca. 100 – 150 ml/m²

Fissativo speciale per il consolidamento di sottofondi e la riduzione del potere assorbente. Nessun effetto barriera dovuto alla presenza di ponti adesivi silossanici polimerizzati su scala nanometrica. Buona adesione a molti tipi di sottofondo, anche lisci. Insaponificabile da esterno e interno | Consumo per mano: ca. 100 – 150 ml/m²

Art. 168700420 > 10L | Art. 168700430 > 5L | Art. 168700440 > 1L

ELF
emissionsminimiert
schwebstaubfrei
und lösemittelfrei



HYDRO POWERGRIP GEL ELF

Gel-Grundierung zur optimalen Roll- und Spritzapplikation. Zur Verfestigung von Untergründen und Reduzierung von Saugfähigkeiten. Keine Sperrschichtwirkung durch einpolymerisierter Siloxanhaftbrücken im Nanobereich. Gute Anhaftung auf vielen, auch glatten Untergründen. Unverseifbar. Für außen und innen geeignet | Verbrauch pro Beschichtung: ca. 150 – 200 ml/m²

Fissativo speciale in gel per l'applicazione a rullo e a spruzzo, per il consolidamento di sottofondi e la riduzione del potere assorbente. Nessun effetto barriera dovuto alla presenza di ponti adesivi silossanici polimerizzati su scala nanometrica. Buona adesione a molti tipi di sottofondo, anche lisci. Insaponificabile da esterno e interno | Consumo per mano: ca. 150 – 200 ml/m²

Art. 168700410 > 10L

ELF
emissionsminimiert
schwebstaubfrei
und lösemittelfrei



WP-HAFTGRUND ELF

Weiß pigmentierte Grundierung für außen und innen. Geeignet zur Grundierung, Egalisierung, Haftvermittlung und Verfestigung von Untergründen z. B. Gipskartonplatten. Für nachfolgende Beschichtungen auf Dispersions-, Silikonharz- und Silikatbasis | Verbrauch pro Beschichtung: ca. 200 ml/m²

Primer pigmentato bianco per esterni e interni, adatto come mani di fondo egalizzante ed aggrappante ad es. su lastre in cartongesso. Per rivestimenti successivi a base di dispersioni, resine siliconiche e silicati | Consumo per mano: ca. 200 ml/m²

Art. 168700400 > 12,5L

ELF
emissionsminimiert
schwebstaubfrei
und lösemittelfrei



MINERALGRUND GROB ELF

Weisse grob-strukturierte Grundierung auf Silikatbasis für außen und innen. Als Grundierung, Haftvermittlung und Erstellung eines verkieselungsfähigen Untergrundes, speziell für Dispersions-Silikatfarben | Verbrauch pro Beschichtung: ca. 250 – 300 ml/m²

Fondo bianco grosso effetto rustico a base silicato per esterni e interni. Come mano di fondo aggrappante e per la realizzazione di sottofondi silicizzabili, previamente per pitture al silicato-dispersione | Consumo per mano: ca. 250 – 300 ml/m²

Art. 168700320 > 12,5L | 178701110 > 5L

ELF
emissionsminimiert
schwebstaubfrei
und lösemittelfrei



RISSGRUND COMPACT

Rissverschlämmender und strukturgebender Grundanstrich für Haar-, Netz- und Schwundrisse. Faserarmiert, spannungsfrei und haftvermittelnd. Überarbeitbar mit Silikat, Silikonharz- und Dispersionsfarben. Für außen und innen geeignet | Verbrauch pro Beschichtung: ca. 600 – 800 g/m²

Fondo consolidante e riempitivo di crepe capillari, reticolari e da contrazione. Agrappante e sigillante per supporti lisci, alta diffusione, privo di tensioni e resistente agli alcali. Sovraverniciabile con pitture ai silicati, a base di resine siliconiche e a dispersione | Consumo per mano: ca. 600 – 800 g/m²

Art. 168700390 > 20kg

ELF
emissionsminimiert
schwebstaubfrei
und lösemittelfrei



SILIKAT-FIXATIV

Red Panda Silikat-Grundfestiger ist ein hochwertiges Grundiermittel mit gutem Eindringvermögen. Hochdiffusionsfähig. Verdünner für Silikatputze und Silikatfarben | Verbrauch pro Beschichtung: ca. 80 – 200 ml/m² auf glattem Untergrund (genaue Verbrauchswerte ggf. durch Probeauftrag ermitteln)

Red Panda Silikat-Grundfestiger è un fondo di elevata qualità con un buon potere di penetrazione. Elevata diffusione del vapore acqueo. Diluente per intonaci e pitture ai silicati. Consumo per mano: ca. 80 – 200 ml/m² su sottofondo liscio (all'occorrenza, verificare il consumo esatto effettuando un'applicazione di prova).

Art. 168701120 > 5L

ELF
emissionsminimiert
schwebstaubfrei
und lösemittelfrei



INNENFARBEN | PITTURE PER INTERNO



PROFIWEISS + PROFIWEISS AIRLESS

Wand- und Deckenfarbe mit guter Deckkraft und leichter Verarbeitung, Deckklasse 1, Nassabriebklasse 3 | Verbrauch pro Beschichtung: ca. 150 ml/m²

Pittura da interni con buona copertura e applicazione facile, classe copertura 1, resistenza all'abrasione a umido 3 | Consumo per mano: ca. 150 ml/m²

Art. 168700000 > **12,5L** | Art. 168700010 > **30L** (Airless)



TITANWEISS

Innenfarbe mit sehr hohem Weißgrad und Top-Verarbeitungseigenschaften, Deckklasse 1, Nassabriebklasse 3 | Verbrauch pro Beschichtung: ca. 150 ml/m²

Pittura da interni ad alto punto bianco, ottima copertura ed eccellenti proprietà applicative, classe copertura 1, resistenza all'abrasione a umido 3 | Consumo per mano: ca. 150 ml/m²

Art. 168700020 > **12,5L**



RAPIDWEISS

Hochdeckende Einschichtfarbe für innen. Gute Verarbeitungseigenschaften und hohe Ergiebigkeit, Deckklasse 1, Nassabriebklasse 2 | Verbrauch pro Beschichtung: ca. 150 ml/m²

Pittura a mano unica, altamente coprente con ottime proprietà applicative e resa elevata, classe copertura 1, resistenza all'abrasione a umido 2 | Consumo per mano: ca. 150 ml/m²

Art. 168700090 > **12,5L**



DOPPELDECKER

Hochwertig, doppeldeckend und tuchmatt. Exzellente Verarbeitung mit langer Offenzeit und hervorragendem Weißgrad, desinfektionsmittelbeständig. TÜV SÜD schadstoffgeprüft und produktionsüberwacht – mit Prüfzeugnis. Deckklasse 1, Nassabriebklasse 1 | Verbrauch pro Beschichtung: ca. 150 ml/m²

Pittura con eccellenti proprietà applicative e punto di bianco. Lavorazione a tempo aperto allungato, resistente ai disinfettanti. Certificato TÜV SÜD per le sostanze inquinanti e produzione. Classe copertura 1, resistenza all'abrasione a umido 1 | Consumo per mano: ca. 150 ml/m²

Art. 168700100 > **12,5L** | Art. 168700110 > **5L**



ISO-MATT-AQUA

Spannungsfreie, wässrige, geruchsneutrale matte Isolierfarbe für Innen. Beste Isolierung von Nikotin-, Russ- und trockenen Wasserflecken. Frei von schädlichen Emissionen, lösemittelfrei. Nassabriebbeständigkeit Klasse 2, Deckvermögen Klasse 1 nach DIN EN 13300

Pittura ad alto potere isolante per interni. Copre superfici con macchie di fumo, nicotina, tè, caffè, macchie d'acqua secca ecc. Applicabile su intonaco, cemento, cartongesso, mattoni e carta da parati. Resistenza all'abrasione a umido 2, classe copertura 1 secondo DIN EN 13300

Art. 168701040 > **12,5L**



SPRITZPUTZ MITTEL + FEIN

Strukturgebende, gleichmäßige Spritzbeschichtung für den Innenbereich | Verbrauch pro Beschichtung: ca. 800 - 950 g/m² (ggf. durch Probeauftrag ermitteln)

Rivestimento a spruzzo uniforme, strutturante per interni ad effetto intonaco medio-fine | Consumo per mano: ca. 800 - 950 g/m²

Art. 168701060 Mittel > **20kg** | 168701050 Fein > **20kg**



SILIKATFARBEN | PITTURA AI SILOSSANI



SILIKAT PLUS

Silikatfarbe nach DIN 18363 für innen mit hoher Deckfähigkeit. Frei von foggingaktiven Substanzen, ohne Zusatz von Konservierungsmitteln, strapazierfähig. Deckklasse 1, Nassabriebklasse 2 | Verbrauch pro Beschichtung: ca. 150 ml/m²

Pittura da interni ai silicati ad alta diffusione e conforme a DIN 18363, elevato potere coprente, priva di solventi, plastificanti e sostanze che provocano l'effetto fogging. Classe copertura 1, resistenza all'abrasione a umido 2 | Consumo per mano: ca. 150 ml/m²

Art. 168700330 > 12,5L



SOL-SILIKAT-INNENFARBE

Sol-Silikatfarbe nach DIN 18363 für innen mit hoher Deckkraft. Für mineralische Untergründe und zur Überarbeitung von tragfähigen Dispersions- und Silikonharzfarben, frei von foggingaktiven Substanzen – mit Prüfzeugnis. Deckklasse 1, Nassabriebklasse 1 | Verbrauch pro Beschichtung: ca. 150 ml/m²

Pittura bianco da interni a base di Sol-Silicati, ad alta copertura conforme a DIN 18363. Eccellenti proprietà applicative ed elevata resistenza. Idonea su supporti minerali e su vecchie pitture a dispersione e a base di resine siliciche, classe copertura 1, resistenza all'abrasione a umido 1 | Consumo per mano: ca. 150 ml/m²

Art. 168700340 > 12,5L



AUSSENFARBEN | PITTURE PER ESTERNO



SIL-FASSADENFARBE

Siloxan-Fassadenfarbe mit Silikatcharakter. Hoch wasserdampfdurchlässig, spannungsarm, wetterbeständig. Mit Filmschutz gegen Algen und Pilze | Verbrauch pro Beschichtung: ca. 200 ml/m²

Pittura per facciate ai silossani, ad aspetto simile una pittura ai silicati. Alta permeabilità al vapore acqueo, idrorepellente e resistente ad alghe e funghi | Consumo per mano: ca. 200 ml/m²

Art. 168700160 > 12,5L



SILIKON-FASSADENFARBE

Fassadenfarbe auf Silikonharzbasis mit hoher Wasserdampf-Durchlässigkeit, schlagregendicht, schmutzabweisend mit natürlichem ABERLEFFEKT. Mit Filmschutz gegen Algen und Pilzen | Verbrauch pro Beschichtung: ca. 200 ml/m²

Pittura per facciate a base di resina siliconica con elevata permeabilità al vapore acqueo e all'anidride carbonica. Resistente alla pioggia battente, repellente allo sporco e ad effetto perlescente. Resistente ad alghe e funghi | Consumo per mano: ca. 200 ml/m²

Art. 168700270 > 12,5L



REINACRYLAT-FASSADENFARBE

Fassadenfarbe seidenmatt auf Reinacrylatbasis. Gute Deckkraft, wetterbeständig, geeignet gegen Industriegase und für Beton (CO₂-Bremsen) – mit Prüfzeugnis. Mit Filmschutz gegen Algen und Pilzen | Verbrauch pro Beschichtung: ca. 150 – 180 ml/m²

Pittura per facciate semiopaca a base di acrilato puro per la protezione preventiva del calcestruzzo (certificata). Ottimo potere coprente e resistente ai gas industriali. Resistenza contro alghe e funghi | Consumo per mano: ca. 150 – 180 ml/m²

Art. 168700190 > 12,5L | Art. 168700200 > 5L



ZUSATZPRODUKTE | PRODOTTI COMPLEMENTARI



ISOLIERGRUND-SPRAY

Isolierspray zum Abdecken und Isolieren von Wasserflecken, Ruß, Fett, Nikotin, Filzstift oder Kugelschreiber an Wänden und anderen Untergründen.

Spray isolante per coprire ed isolare macchie d'acqua, fuliggine, unto, nicotina, scritte di pennarello o biro, macchie in genere sui muri ed altri supporti

Art. 118700060 > 400ml

SCHLEIFPAPIERE | ABRASIVI



GREEN POWER DISC

Velcro Schleifscheibe auf Polyesterfolie mit Zirkon, offene Streuung, additiviert mit Kühlmittel, geeignet für große Abtragleistung auf Mauerwerk, Holz und Metall.

Disco velcrato in film poliester e allo Zirconio, cosparsione aperta, stearata e refrigerante, adatto a operazioni di grossa asportazione su muro, legno e metalli.

ø150 – 17 Lochung/fori – Körnung/Grana: Art. 196900020 > 40 | 196900030 > 60
196900040 > 80 | 196900050 > 100 | 196900060 > 120 | 196900070 > 150 | 196900080 > 180
196900090 > 220 | 196900100 > 240 | 196900110 > 320 | 196900120 > 400

ø125 – 8+1 Lochung/fori – Körnung/Grana: Art. 196900130 > 40 | 196900140 > 60
196900150 > 80 | 196900160 > 100 | 196900170 > 120

ø115 – voll/pieno – Körnung/Grana: Art. 196900180 > 40 | 196900190 > 60 | 196900200 > 80
196900210 > 100 | 196900220 > 120




RED POWER ROLL

Latex Schleifpapier mit Aluminiumoxid, offene Streuung, sehr flexibel und bruchfest. Geeignet für Holz, Metall und Mauerwerk, nass oder trocken.

Carta vetrata in lattice con ossido di alluminio, dispersione aperta, molto flessibile e infrangibile. Adatto per legno, metallo e muratura, bagnato o asciutto.

Red Power Roll 115 mm – 100 m – Körnung/Grana:
Art. 196900280 > 60 | 196900290 > 80 | 196900300 > 100 | 196900310 > 120 | 196900320 > 150

Red Power Mini-Roll 115 mm – 5 m – Körnung/Grana:
Art. 196900230 > 60 | 196900240 > 80 | 196900250 > 120 | 196900260 > 180 | 196900270 > 220




WHITE POWER ROLL

Papierschleifrolle A / oder kombiniert mit 4 mm Schaumstoff, Korund mit halboffener Streuung und Zinkstearat, zum manuellen Schleifen von Grundierungen auf Acryl-, Polyacryl-, Polyester- und Wasserbasis

Carta in peso A al Corindone / o accoppiata a spugna 4 mm, a cosparsione semi-aperta, stearata, per la levigatura manuale di fondi acrilici, poliaccrilici, poliesteri e vernici all'acqua su parti sagomate

White Power Roll 115 mm – 100 m – Körnung/Grana:
Art. 196900330 > 220 | 196900340 > 240 | 196900350 > 320 | 196900360 > 400

White Power Soft-Roll 115 mm – 25 m – Körnung/Grana:
Art. 196900590 > 220 | 196900370 > 240 | 196900380 > 320



SCHLEIFBLOCK

Korund- Schleifblöcke, vierseitig kornbeschichtet, ideal für die Holz-, Farben- und Lackindustrie, für trockene oder nasse Anwendungen.

Blocchi abrasivi al Corindone, rivestiti su quattro lati, ideale per l'industria del legno, delle pitture e delle vernici, utilizzabili a secco o a umido.

Körnung/Grana: Art. 196900400 > 60 | 196900410 > 100 | 196900420 > 180



SCHLEIFVLIES

Schleifvlies aus Korund oder Siliziumkarbid. Extrem flexibel, geeignet für Holz, Eisen- und Nichteisenmetalle, Edelstahl, Kunststoffe, Spachtelmassen und Farben.

Tamponi in Tessuto, non tessuto al Corindone o Carburo di Silicio, estremamente flessibile, adatto su legno, metalli ferrosi e non ferrosi, acciaio inossidabile, materiali sintetici, stucchi e vernici.

Körnung/Grana: Art. 196900390 > 320

DIE AMONN PROFI COLOR APP

Dein Lieblings-Farbenfachhandel
auf deinem Handy.

Einfach, schnell und immer griffbereit.

Gleich loslegen und über Sonderangebote und
Rabattaktionen freuen!

L'APPLICAZIONE AMONN PROFI COLOR

Il tuo rivenditore di vernici preferito
sul tuo telefono.

Semplice, veloce e sempre a portata di mano.

Inizia subito e scopri le nostre offerte e promozioni!

app.amonnproficolor.com



UNSERE VERKAUFSSTELLEN I NOSTRI PUNTI VENDITA

APC – Bruneck/Brunico

Rienzfeldstr. | Via Campi d. Rienza 30
+39 0474 530 350

APC – Brixen/Bressanone

Via Vittorio Veneto Straße 73/1
+39 0472 050 102

APC – Bozen/Bolzano

Siemens Str. | Via Siemens 2
+39 0471 053 451

APC – Marling/Marlengo

Neuwiesenweg | Via Prati Nuovi 2
+39 0473 492 155

APC – Trento

Via di Campotrentino, 104
+39 0461 402 111

APC – Cavalese

Via Genziane 1
+39 0462 231 101

APC – Predazzo

Via Monte Mulat 27
+39 0462 501 751

APC – Belluno

Via Tiziano Vecellio 45
+39 0437 931 845

APC – San Donà di Piave

Via Como 8-10
+39 0421 411 29

APC – Portogruaro


Via Botticelli 9
+39 0421 276 508

APC – Rovereto

Via Baroni Cavalcabo 60
+39 0461 823 633

APC – Caderzone

Via Regina Elena 1
+39 0465 804 350



DAS TÜV SIEGEL

Prüfung und Zertifizierung von Dispersionsfarben für die Auszeichnung mit dem TÜV Siegel „Emissionsarm, Schadstoffgeprüft und Produktion überwacht“.

IL SIGILLO TÜV

Verifica e certificazione delle vernici in emulsione con la segnalazione TÜV Siegel (sigillo TÜV) "bassa emissione, libero da sostanze nocive e monitoraggio della produzione"



DER BLAUE ENGEL

Gut für mich. Gut für die Umwelt

Der „Blaue Engel“ garantiert, dass die Produkte und Dienstleistungen hohe Ansprüche an Umwelt-, Gesundheits- und Gebrauchseigenschaften erfüllen und kennzeichnet nur die Besten innerhalb einer Produktgruppe.

BLUE ANGEL

Buono per me. Buono per l'ambiente

Il "Blue Angel" garantisce che i prodotti e i servizi soddisfino standard elevati in termini di caratteristiche ambientali, di salute e di prestazioni e identifica solo il meglio all'interno di un gruppo di prodotti.